

Fartsgrenseskilt 362 (362.50) med LED lyskilde

Utformet for vegtunneler og lages med flere hastighetsbegrensninger

Armaturhus i rustfritt syrefast stål EN 1.4404
Front i UV-resistent, selvslukkende polykarbonat laminert med easy-to-clean laminat.

IP66

Enkelttidig. Høy luminans.

For sentral drift 230V AC/DC. Individuell driver 91xx.



Spesifikasjoner og tilbehør

Armaturhus:

1 mm rustfritt syrefast stål EN 1.4404
Vekt ca. 11 kg.
Ventilert
IP66

Front:

3 mm PC long life UV-resistent, selvslukkende.

Lyskilde:

LED, A++, 4000K

Levetid:

L70B50/80.000

Luminans:

>250 cd/m²

Effekt:

8 W

Temperaturområde:

-30° - +50°

Kabel:

Radox 125 2x0,75mm². 1,5 m
EN50363, IEC60332-1, IEC60332-3

Driver:

Modell 91xx. Individuell (avsikret, viderekoblingsbar)

Opsjon:

Pulverlakkert og andre fartsgrenser f.eks:

Skilt 362.30	30 km/t
Skilt 362.40	40 km/t
Skilt 362.50	50 km/t
Skilt 362.60	60 km/t
Skilt 362.70	70 km/t
Skilt 362.80	80 km/t
Skilt 362.90	90 km/t

CE merket. Produsert i Sverige

SEB 10-2020

