

**Pure-AX 60 testrøyk er en del av Pure-AX serien**

Pure-AX 60 er en praktisk testrøyk så ren for klorider at den er egnet til å utføre luftstrømningstester i serverrom og andre følsomme områder.

Dette produktet er ideelt for luftbalanseringsindustrien, energibesparelse og værbestandighet, for HVAC -fagfolk og **testing av røyk- og brannforebyggende systemer.**

Kan også benyttes til spesialeffekter eller hvor som helst du trenger akkurat den riktige mengden røyk på akkurat det rette stedet uten effekter av klorider.

Pure-AX røyk, er ditt verktøy for et renere miljø og økt sikkerhet.

**SPESIFIKASJONER**

**Innpakning:** Pakkerør med 5 stk. røykampuller.

**Dimensjoner (LxØ):** 32 x Ø 63mm (ampull)

**Vekt:** ca. 350g (Totalt) og 60g pr. røykampull

**Brenntid:**

Hver røykampull har en brenntid på ca. 180 sekunder (3 min.)

**Røykvolum:** ca. 55m<sup>3</sup> pr. ampull

**Røykfarge:** Hvit

**Medfølgende i pakken:**

5 stk. Pure-AX 60 Røykampuller

**Andre produkter i Pure-AX serien:**

40031	Pure-AX 3	3g pr. røykampull
40032	Pure-AX 9	9g pr. røykampull
40033	Pure-AX 18	18g pr. røykampull

**Bruksområde/test av:** Røykdetektorer, luftfilter, avtrekkshetter, vifter, ventilasjonsanlegg, trykkrom (negativt og positivt trykk), bildeeffekter, spesialeffekter etc.

**NB!** Pure-AX 60 kan på bakgrunn av sin renhet benyttes i miljø sensitive områder.



Produsert i EU

08-2021