

**ABOX 200 UM** er et markeringslys for universal montering. Utførelse i anodisert aluminium, og med tetthet på IP54 og slagfasthet IK03.

Leseavstand 23m

UM modellen leveres ferdig for vegg- og takmontering, ved bruk av veggbrakett kan armaturen flaggmonteres.

Det medfølger tak-flaggadapter, bakplate og piktogramsett (med pilretning opp/ned/høyre/venstre/blank). Armaturen er både en- og to-sidig.

Leveres både som autotest batteriarmatur samt sentralisert drift 230Vac/dc også adresserbart.

Armaturen kan også leveres for 24Vac/dc sentral drift.

Se også ABOX 300, 400 og 600



### Spesifikasjoner og tilbehør

**Armaturhus:** Anodisert aluminium.

**Frontdeksel:** Ubrennbar polykarbonat

**Piktogram:** Høyre/venstre/opp/ned/blank

**Kapslingsgrad:** IP54

**Slagfasthet:** IK03

**Sikkerhetsklasse:** I

**Lyskilde:** LED-list 2W

**Lysflux:** 260lm

**Driftsspenning:** 230Vac, 50/60 Hz,  
220Vdc +25/-20% 1)

**Effektforbruk:** 5,5VA/14mA  
5,5VA (batteriarmatur)

**Omg. temp.:** -10°C - + 40°C  
-5°C - + 35°C (batteriarm.)

**Dimensjoner (lxhxd):** se skisse

**Tilkobling:** 3x2,5mm<sup>2</sup> med hurtigklemme

#### ABOX 200 UM:

107700 ABOX 200 UM, Sentral. 230Vac/dc

407700-VCG ABOX 200 UM, Sentral. adr. 1)

307700 ABOX 200 UM, Sentral. 24Vac/dc

207702 ABOX 200 UM Batteri 1t

207700 ABOX 200 UM Batteri 3t

570001 Batteri NI-MH 4,8V/0,8Ah

530190 Reserve piktogramsett

530352-V01 Piktogramsett med skråpiler

551229A Flaggbrakett

551001 Kjettingfeste

551038 Senterpendel 300mm

551039 Senterpendel 500mm

551040 Senterpendel 1000mm

551042 Wirenedheng 2,5m

551043 Wirenedheng 7,5m

O-EL-GRID Ballgitter

#### Godkjenninger (bl.a.):

EN 60598-1

EN 60598-2-22

EN 1838

EN 62034

DIN 18032-3

07-2025

Medfølgende piktogramsett:

