

NVG er en serie med småsentraler for last opp til 60W eller 120W. Sentralene leveres med AutoTest og har to utganger, hver for last med 30-60W, alternativt kan last legges på en utgang og da med 60 eller 120W. Sentralen har innebygget longLife 2 stk. eller 4 stk. 12V /12Ah batteri i eget kabinett. Sentralene egner seg godt for drift av lyskastere i kjøle-/fryserom, store lager, idrettshaller etc. Batteriene er montert i separat kabinett. Sentralene oppfyller kravene i NEK EN 62034 og NEK EN 50172



Spesifikasjoner

Kapsling: ABS slagfast plast

Tetthet: IP65

Driftsspenning: 230Vac, 50Hz

Spenning til armaturer: 230Vac/dc

Tilkobling: 1,5 - 2,5mm²

Omg.temperatur: 0° - +35° C

Driftsstatus: LED på sentralenheten

Feilsignal: Sentralen har vekselkontakt (NO/NC) som aktiveres ved feilmelding fra autotestsystemet

Batteri: 2 eller 4 stk. Long Life 12V 12Ah

Produkter:

940000-SC Maks. 60W /1t

940001-SC Maks. 60W/3 t

940003-SC Maks. 120W/1t

940004-SC Maks. 120W/3 t *)

*) Variant 2

Godkjenninger bl.a.:

NEK EN 62034

NEK EN 50172

