

S-LINE 200 UM er et markeringslys for å møte kravene i NS-EN 1838 og NEK EN 60598-2-22  
 Det er en meget slank armatur for både vegg- / takmontering, en- eller to-sidig og utført i et robust kabinett av hvit eller sort polykarbonat.  
 Det er kabelinnføringer fra toppen eller baksiden og til veggmontering medfølger et veggadapter.  
 Piktogramplaten er utført i 10mm akryl som har toppmontert 1W eller 2W LED-stripe.  
 Piktogramsett (Opp/Ned/Venstre/Høyre/Blank) iht. NS-EN ISO 7010 medfølger.  
 Armaturen leveres for både sentralisert drift, og batteri AutoTest.  
 Leseavstand er 23m og tetthet IP43.



### Spesifikasjoner og tilbehør

#### Armaturhus / piktogramplate:

Armaturhus utført i ubrennbar polykarbonat og piktogramplate utført i akryl.

**Tetthet og slagfasthet:** IP43 / IK03

**Sikkerhetsklasse:** II

**Leseavstand:** 23m (iht. NS-EN 1838)

**Lyskilde:** 1W eller 2W LED-stripe

**Lysflux ved nettdrift:** 130lm og 260lm

**Driftsspenning:** 230Vac, 50-60Hz

220Vdc +25/- 20% (sentral.)

**Effektforbruk:** 4,5VA/ 11mA og 5,5VA/14mA

4,5VA og 5,5VA (batteri)

#### Omgivelsestemperatur:

-10°C - +40°C (sentralisert)

-0°C - +35°C (batteriarmatur)

**Dimensjoner (lxhxd):** se skisse

**Tilkobling:** 2x2,5mm<sup>2</sup> for inn/ut-kabling

**Batteri Ni-MH:** 4,8V/0,8Ah

#### Produkter:

105105 Armatur 1W hvit, 230Vac/dc

105105D Armatur 1W sort, 230Vac/dc

305105 Armatur 1W hvit, 24Vac/dc

305105D Armatur 1W sort, 24Vac/dc

105100 Armatur 2W hvit, 230Vac/dc

105100D Armatur 2W sort, 230Vac/dc

305100 Armatur 2W hvit, 24Vac/dc

305100D Armatur 2W sort, 24Vac/dc

205107-SC Armatur 1W hvit, 1t batteri

205107D-SC Armatur 1W sort, 1t batteri

205102-SC Armatur 2W hvit, 1t batteri

205102D-SC Armatur 2W sort, 1t batteri

**Farger:** Hvit (RAL9016), Sort (RAL9005)

#### Godkjenninger (bl.a.):

EN 60598-2-22

EN 62034

EN 1838

12-2025

