

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Smartbeam Activa/Dali Innfelt 5 lux 3t

El-nummer:  
6643718

OVA48956

EAN: 3606486433317

## Teknisk informasjon

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Smartbeam DiCube
Produkt eller type komponent	Nødlysarmatur
Applikasjon	Antipanikkbelysning
funksjon	Adresserbar Selvtest
Operasjonell modus	Permanent lys Ikke permanent lys
antall batterier	1 x 3,2 V 3,2 Ah LiFePO4
Fargetone	Hvit
Lyskilde	LED
Lyskildefarge	Hvit
Deksel	Gjennomsiktig
Tilleggsinformasjon	Kan deaktiveres med hvilemodus via TBS-serien av fjernkontroller Med ringfeste Piktogrammer bestilles separat

## Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Montering	Himling
start/stopp	Via buss: Enterprise Server
[Ue] merkespenning	230 V AC 50_60_HZ
strømforbruk i VA	8,8 VA permanent lys 4 VA ikke permanent lys
strømforbruk i W	3,66 W permanent lys 0,22 W ikke permanent lys
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Kommunikasjonsport protokoll	DALI
LED levetid	100000 t
Mulige funksjoner	Automatisk adressering av nødlys via kontrollenhet
Test funksjon	Automatisk periodisk funksjons- og varighetstest
Autonomi	3 t
opptrekstid	12 t
lysstrøm	220 lm for 3 t

belysnings	5 lux
Materiale	Polykarbonat selvslukkende
Dybde	32 mm
Diameter	90 mm
vekt	0,3 kg

## Miljø

IP-grad	IP42
IK beskyttelsesklasse	IK04
Brannmotstand	850 °C
Produktsertifikater	ENEC CE
Omgivelsestemperatur for drift	0...40 °C
Standarder	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

## Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	18,8 cm
Pakke 1 Bredde	18 cm
Pakke 1 Lengde	7 cm
Pakke 1 Vekt	400 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,241 kg

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	13 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	<a href="#">Kompatibel</a>

### Use Longer

#### Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	70
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
Uttakbart batteri	Ja
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.