

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Brannsentral, Esmi sense FDP252, standard FDP-sentral med PS2-strømforsyning og hovedkort. 5 ledige kortplasser.

EI-nummer:

6222464

FFS00703920NO

EAN: 6430043855062

Produktdata

Produktspekter	Esmi brann sentraler
Produkt eller type komponent	Kontrollpanel
antall batterier	2 x 12 V 17 Ah
farge	Deksel: lys grå (NCS S 1005-R80B) Ramme: mørkegrå (NCS S 7502-B)
Maksimalt tillatt strømforbruk	1,0 A på 24 V DC hvilemodus 4,8 A på 24 V DC Alarm

Teknisk data

nettstrøm	165 VA
nettstrøm	230 V AC +/- 10 % på 50...60 Hz
driftsspenningsområde	19...30 V DC
sammensetning	deksel i Plast ramme i stålplate/plast bakramme i stålplate
Høyde	580,0 mm
bredde	430,0 mm
Dybde	142,0 mm
vekt	10,6 kg uten batterier
video controller	ELC SLC ALC2
antall sløyfer	8 adresserbar
Antall adresser	0...250 addressable devices for ELC 0...159 Adresserbare detektorer og manuelle meldere for SLC 0...159 andre moduler for SLC 0...126 Adresserbare enheter for ALC
valgfrie kretskortspor	5 valgfritt kretskort
kompatibilitet	Brannmannspanel FMP Protokollrepeater REP/REPX-OB Forsinket alarmpanel DAP Logisk kontrollør MCO/MCOX-OB

Miljø

Standarder	EN 54-2 EN 54-4
Relativ fuktighet	0...94 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur for lagring	0...50 °C
IP-grad	IP30

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	47,4 cm
Pakke 1 Bredde	17,2 cm
Pakke 1 Lengde	68,4 cm
Pakke 1 Vekt	11,72 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	549 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	125 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	1 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	70 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	333 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	19 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	7ea6458d-1865-40bb-bf41-0b99bb255198
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	62
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.